

Optimiza tu infraestructura IT: Cómo modificar el intervalo de replicación intersitios en Active Directory con las soluciones de AVEVA. Mejora el rendimiento y la eficiencia de tu red.

En el ámbito de la gestión de infraestructuras de TI, la administración adecuada del Active Directory es fundamental para garantizar un rendimiento óptimo en las operaciones de empresa. Un aspecto crucial de esta gestión es el intervalo de replicación entre sitios, el cual determina la frecuencia con la que se replican los cambios entre diferentes ubicaciones geográficas. Modificar el intervalo de replicación activa puede optimizar el flujo de datos, especialmente en entornos donde se requiere una sincronización más rápida. Este ajuste permite adaptarse a las demandas específicas de la organización, asegurando que los datos estén actualizados y disponibles en tiempo real. Para realizar estos cambios, es esencial acceder al artículo de soporte de AVEVA, donde se detallan los pasos precisos para modificar este intervalo. Adicionalmente, es importante considerar las implicaciones que estas modificaciones pueden tener en el ancho de banda y la carga del servidor. La correcta configuración del Active Directory no solo mejora el rendimiento, sino que también refuerza la seguridad y la integridad de los datos en toda la organización.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=709582>