

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Optimiza el rendimiento de tu sistema AVEVA: aprende a ejecutar Cicode en un solo servidor redundante a la vez para mejorar la eficiencia y evitar conflictos en la operación.

En un entorno de alta disponibilidad, es fundamental gestionar adecuadamente la ejecución de CICODE en los servidores redundantes. Para hacerlo de manera efectiva, es recomendable seguir un procedimiento que permita activar CICODE únicamente en uno de los servidores a la vez. Primero, asegúrate de identificar el servidor que deseas utilizar para la ejecución de CICODE. Luego, accede a la configuración del sistema y desactiva temporalmente la ejecución en los demás servidores. Esto garantizará que solo el servidor seleccionado ejecute CICODE, evitando conflictos y garantizando un rendimiento óptimo. Es importante también monitorear el servidor activo para detectar cualquier problema que pueda surgir durante la ejecución. Recuerda que mantener una única instancia de CICODE en funcionamiento no solo optimiza la ejecución de tus scripts, sino que además simplifica el diagnóstico y la resolución de errores. Para más detalles sobre este proceso, puedes consultar la documentación oficial de AVEVA en el siguiente enlace:

https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000033656?lang=en_US.
Aprovecha al máximo tu infraestructura y asegura un funcionamiento más eficiente.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=709871>